

Cod. **529DBAF**

## DISPOSITIVO AGGANCIAMENTO-SGANCIAMENTO PER STAMPI BARRA DI APPOGGIO FISSA

Materiale: acciaio C45 n. 1.0503.



Trattamento superficiale: brunitura.

Dotazione standard: saltarello fisso cod. 529DSF, fermo piastra fisso cod. 529DFF e viti e spine per il montaggio.

Esempio di ordinazione: L

### Funzionamento del dispositivo aggancio-sgancio su due lati opposti dello stampo:

a stampo chiuso le molle a balestra mantengono le teste delle aste agganciate ai blocchetti inseriti nella piastra intermedia, in modo che con l'apertura dello stampo le leve trascinano la piastra intermedia fino a quando le spine delle teste dei dispositivi incontrano i saltarelli che sollevano le aste, permettendo così la totale apertura dello stampo, con la possibilità di fissare i fermi piastra in maniera tale da evitare una corsa eccessiva.



L	ref.	Prezzo
200	ZH90/03	a rich.
250	ZH90/04	a rich.
300	ZH90/05	a rich.
396	ZH91/B	a rich.

7

Cod. **529DBAR**

## DISPOSITIVO AGGANCIAMENTO-SGANCIAMENTO PER STAMPI BARRA DI APPOGGIO REGOLABILE

Materiale: acciaio 18NiCrMo5.



Trattamento superficiale: brunitura.

Dotazione standard: fermo piastra regolabile cod. 529DFR, saltarello regolabile cod. 529DSR e viti e spine per il montaggio.

Esempio di ordinazione: L

### Funzionamento del dispositivo aggancio-sgancio su due lati opposti dello stampo:

a stampo chiuso le molle a balestra mantengono le teste delle aste agganciate ai blocchetti inseriti nella piastra intermedia, in modo che con l'apertura dello stampo le leve trascinano la piastra intermedia fino a quando le spine delle teste dei dispositivi incontrano i saltarelli che sollevano le aste, permettendo così la totale apertura dello stampo, con la possibilità di fissare i fermi piastra in maniera tale da evitare una corsa eccessiva.



L	L1	L2	L3	ref.	Prezzo
140	120	110	60	ZH90/01	a rich.
204	184	174	124	ZH90/02	a rich.
250	230	220	170	ZH90/06	a rich.